

GPG Salitre

Impresora de sublimación de 1,8 m con tres cabezales Epson i3200 y secado integrado en tres etapas. Entrada a la producción por rollo.



ANCHO DE IMPRESIÓN

1800 mm

RESOLUCIÓN MÁXIMA

2400 dpi

CABEZALES

3 × i3200

Epson, piezoeléctrico

VELOCIDAD MÁXIMA

84 m²/h

a 3 pasadas

APLICACIÓN

Entrada a la producción por rollo.

Impresora de sublimación de 1,8 m de ancho con tres cabezales Epson i3200 y secado integrado en tres etapas. Configuración de cuatro colores, ampliable a seis u ocho.

Para talleres que pasan de equipos de escritorio o de formato A1 a producción por rollo: moda, textil hogar, deporte y banderas en tiradas medias. Rinde de 52 a 84 m²/h según el modo: 4 pasadas para moda y textil hogar, 3 pasadas para deporte y banderas.

Se entrega con tinta Polyjet Subli S-E, papel de 50 u 85 g/m² y perfil de color cerrado. Combinable con una Cobre en la misma línea: misma tinta, mismo papel, mismo RIP y un solo perfil.

FICHA TÉCNICA

Salitre, dato por dato.

IMPRESIÓN

Cabezales	3 × Epson i3200 Configuración de 4 colores; 6 y 8 colores opcionales
Tecnología	Inyección piezoeléctrica
Resolución máxima	2400 dpi
Ancho de impresión	1800 mm
Colores	Cian, magenta, amarillo y negro

MEDIOS

Ancho máximo del rollo	1820 mm
Espesor máximo	1 mm
Peso máximo del rollo	60 kg
Carga y recogida	Recogedor con control de tensión para rollo de 1,8 m

TINTA

Sistema de tinta	CISS: 4 cartuchos de 220 ml + tanque de 1,5 L
Tinta recomendada	<u>Polyjet Subli S-E</u> , perfilada por GPG
Estación de limpieza	Humectación automática del cabezal en cada parada

SECADO

Sistema	Post-calefactor integrado + secador infrarrojo + ventiladores
Etapas	Precalentado, zona de impresión y salida, con vacío regulable en la plataforma

MECÁNICA

Guía del carro	Riel THK silencioso de alta precisión
Motor	Servomotor DC
Tensado	Polea tensora de alta precisión

CONECTIVIDAD Y ENERGÍA

Interfaz	USB 3.0 / LAN
Alimentación	AC 220 V ±10 %, 50/60 Hz
RIP	<u>neoStampa Delta</u> , incluido

DIMENSIONES

Máquina con base	3190 × 650 × 1360 mm
Peso	400 kg
Embalaje entero	3360 × 950 × 1560 mm · 500 kg
Embalaje dividido	3350 × 820 × 1030 mm · 480 kg

AMBIENTE

En operación	15–32 °C, ideal 20 °C · humedad 35–80 % sin condensación
Apagada	5–40 °C · humedad 20–80 % sin condensación

ENTREGA

Accesorios	Cable USB, pinzas de medio, manual, botella de purga, cartuchos de tinta y software RIP
Fabricación	Grando Digital Technology · Shanghai, bajo especificación GPG
Código GPG	S-1803

MODO	RESOLUCIÓN	VELOCIDAD DE FÁBRICA	≈ METROS LINEALES/H	USO RECOMENDADO
3 pasadas	360 × 1800 dpi	84 m²/h	47 m/h	Deporte, banderas, alto volumen
4 pasadas	720 × 1200 dpi	74 m²/h	41 m/h	Moda, textil hogar
6 pasadas	720 × 1800 dpi	52 m²/h	29 m/h	Máxima definición, muestras

Las velocidades son de fábrica, a ancho completo y en el modo indicado; los metros lineales son un cálculo de GPG (m²/h dividido por el ancho de impresión). El rendimiento real depende del diseño, la cobertura de tinta y el papel. En la cotización entregamos la estimación para su producto.

COMPONENTES

Lo que hay dentro de la máquina.

QUÉ INCLUYE

Alcance de la entrega.

- **Instalación y puesta en marcha** en planta, con prueba de impresión y entrega operativa.
- **Capacitación del operador** en uso, mantención diaria y cambio de rollo.
- **neoStampa Delta** con licencia y configuración de la máquina.
- **Perfil ICC** de la máquina con tinta Polyjet Subli S-E y el papel elegido.
- **Garantía de fábrica** sobre electrónica, motores, sensores y calefactores.
- **Soporte remoto y repuestos** desde Chile; escalamiento a S3rtec en Mataró y a la planta de origen.